

Ekspluatācijas instrukcija spoguļiem

Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus uz skābes, hlora vai spirta bāzes, jo tie var atstāt nevēlamas pēdas un sabojāt virsmas. Ja šādi līdzekļi tiek lietoti iegādātās preces tuvumā, neizmirstiet tos pasargāt no šļakatām.

Visi abrazīvie tīrīšanas izstrādājumi, piemēram, beržamie sūkļi no metāla, raupji sūkļi, tīrīšanas pulveri u. tml., bojā, saskrāpē un padara virsmu nespodru.

Izvairieties no izstrādājuma mehāniskiem bojājumiem—stipriem triecieniem un saskrāpēšanas!

Centieties mazgāšanas līdzekli neizsmidzināt tieši uz stikla, jo tas var sabojāt stikla/spoguļa virsējo kārtu. Labāk izmantojiet lupatiņu, nodrošinot saudzīgu un iedarbīgāku kopšanu. Īpaši izvairieties no tīrīšanas līdzekļiem, kas satur šādas vielas: sālskābi, fosforskābi, etiķskābi un hloru. Traipus var radīt arī alumīnija hlorīds, kas sastopams antiperspirantos.

Pārāk karsts ūdens un skalošana ar augsta spiediena strūklu var radīt bojājumus.

Nekad neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Tie laika gaitā sabojā pārklājumu.

Pēc virsmu apstrādes ar tīrīšanas līdzekli, virsmas jāskalo/jānotīra ar tīru ūdeni (+20° līdz +60° C temperatūrā), lai atšķaidītu un noskalotu mazgāšanas līdzekļa atlikumu. Pēc skalošanas/tīrīšanas, spoguļa virsmas jānosusina ar speciālām elastīgām gumijas slotiņām un/vai ar mitrumu uzsūcoša materiāla audumu.

Spoguļoto virsmu kopšanai izmanto ūdeni, kurā izšķīdināti stikla virsmu tīrīšanai paredzēti līdzekļi. Rekomendējamā šķīduma temperatūra ir +20° līdz +60° C. Kā specializētos tīrīšanas līdzekļus var izmantot līdzekļus, kam piemīt tīrošas, taukus šķīdinošas īpašības un kuru pH līmenis nepārsniedz pH7.

Izstrādājumus no stikla nedrīkst pakļaut krasām temperatūras maiņām, kā arī mehāniskiem triecieniem.

Iesakām spoguļu un stiklu kopšanai izmantot BrightGuard Express tīrīšanas līdzekli.